



# Commande fournisseur PO2601-0173

Date de commande : 20/01/2026

Code fournisseur : SU2601-00149

Émetteur

## The Main Office

1, rue du maroc  
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060  
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

## Afric Thermo Fluide et Froid

A11, Résidence Wiem, Jardins l'Aouina  
2045 Aouina

Numéro TVA: 1736837LAM000

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Split-système Climatiseur à Débit de Refrigérant Variable (D.R.V.) en pompe à chaleur (chaud et froid) fonctionnant au R 410 A, à condensation à air tropicalisé. Préchargé, à haute efficacité énergétique : EER et COP Supérieurs à 3,5 Classe énergétique A Chaque unité est composée de : * Unités intérieures type gainable avec thermostat d'ambiance * Unité de condensation à air modulaire, avec protection contre l'air marin, équipé entièrement de compresseur inverter type scroll à fonctionnement silencieux pour installation à l'extérieur avec plots anti-vibratiles en caoutchouc. * Kits de raccordement frigorifique (Refnet) Les accessoires et raccords de liaisons frigorifiques, Les manchettes souples La filerie électrique Le bus de communication blindé Les supports de fixation des unités interieures Les plots anti-vibratiles  Sont à la charge de l'entreprise La pose comprend la manutention et la fixation des unités intérieures et extérieures, le raccordement électrique à partir de l'arrivée de l'électricité des unités intérieures et extérieures, la communication entre les unités extérieures et les unités interieures par cable bus blindé,, la commande des unités intérieures par thermostat, le raccordement frigorifique et aéraulique des unités interieures par manchettes souples de classe M1, le raccordement frigorifique des unités extérieures, le complément de charge R410A, les essais et la mise en service. Nature du courant = 400 V - 3 Ph - 50 Hz Température extérieure été / hiver = 35° C / 5 °C Température intérieure été / hiver = 25° C / 20 °C Groupe extérieur : Puissance frigorifique : 160 kw	0%	1,000	1	Offert	0,000
Déchargement, pose, fixation, raccordement et manutention d'unités extérieure de climatiseurs modèle ci-dessus indiqué y compris mise en service, raccordement frigorifique, hydraulique et électrique, fourniture de tout accessoire de montage, de fixation et isolation tels que colliers, supports, fourreau, conduit essiphonnées d'évacuation , y compris toutes suggestions,	19%	3 200,000	1		3 200,000
*****UNITES INTERIEURES*****	0%	1,000	1	Offert	0,000
(01) Une unité intérieure type gainable haute pression : Puis. frig.: 16 kw	19%	150,000	1		150,000



# Commande fournisseur PO2601-0173

Date de commande : 20/01/2026

Code fournisseur : SU2601-00149

(01) Une unité intérieure type gainable haute pression : Puis. frig.: 12 kw	19%	150,000	1		150,000
(01) Une unité intérieure type gainable basse pression : Puis. frig.: 8 kw	19%	150,000	1		150,000
(01) Une unité intérieure type gainable basse pression : Puis. frig.: 7 kw	19%	150,000	2		300,000
(05) Cinques unités intérieures type cassette : Puis. frig.: 7 kw	19%	150,000	5		750,000
(05) Cinques unités intérieures type gainable basse pression : Puis. frig.: 2,2 kw	19%	150,000	5		750,000
(01) Une unité intérieure type gainable basse pression : Puis. frig.: 2,8 kw	19%	150,000	3		450,000
(07) Sept unités intérieures type gainable basse pression : Puis. frig.: 3,6 kw	19%	150,000	8		1 200,000
(04) Quatres unités intérieures type gainable basse pression : Puis. frig.: 4,5 kw	19%	150,000	5		750,000
(01) Une unité intérieure type gainable basse pression : Puis. frig.: 5,6 kw	19%	150,000	1		150,000
(04) Quatres unités intérieures type murale : Puis. frig.: 4,5 kw	19%	150,000	4		600,000
kits refnets en tube cuivre pré calorifug	19%	135,000	36		4 860,000
Fourniture d'un climatiseur type mono split-système froid seulement pour local serveur de marque LG, SAMSUNG ou similaire et composé de : * Une unité intérieure type murale avec télécommande * Une unité extérieure à air avec compresseur type rotatif à installer à l'extérieur. * Liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique avec calorifuge et charge de réfrigérant * Télécommande et toute suggestion, puissance frigorifique = 12000 Btu / h	19%	150,000	1		150,000
*****Fourniture pose et raccordement***** - Liaisons frigorifiques entre unités intérieures et extérieures en tube de cuivre. qualité frigorifique y compris calorifuge par coquille en mousse de caoutchouc synthétique classe MI, piège à huile, charge de fréon complémentaire, en 410 A, soudure, raccordement des refnets fournies par le maître d'ouvrage, rinçage à L'azote, vide, supports, mise sous pression, Essais d' étanchéité à 40 bars et toutes suggestions. Complément de charge en 410A estimé à 400 Kg	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN I/4" (ML)	19%	28,000	95		2 660,000
DN 3/8" (ML)	19%	32,000	70		2 240,000
DN 1/2" (ML)	19%	48,000	120		5 760,000
DN S/8"	19%	58,000	80		4 640,000
DN 3/4" (ML)	19%	68,000	65		4 420,000
DN 7/8" (ML)	19%	82,000	5		410,000
DN 1" (ML)	19%	100,000	12		1 200,000
DN 1-1/4" (ML)	19%	110,000	30		3 300,000
DN 1-1/2" (ML)	19%	30,000	120		3 600,000



# Commande fournisseur PO2601-0173

Date de commande : 20/01/2026

Code fournisseur : SU2601-00149

DN 1-5/8" (ML)	19%	140,000	5		700,000
Protecton des toyauteries calorifugées cheminant à l'exterieur et sur terrasse par coquille en tôle d'aluminium épaisseur = 6,10 mm (ML)	19%	45,000	10		450,000
*****Toyauterie en PVC*****	0%	1,000	1	Offert	0,000
Toyauterie en P.V.C. pour évacuation des condensats y compris accessoires en P.V.C, supports et toute suggestion Ø 32 (ML)	19%	20,000	250		5 000,000
*****GRILLES ET DIFFUSEURS*****	0%	1,000	1	Offert	0,000
Fourniture et pose de diffuseur de soufflage linéaire à fentes en aluminium extrudé peint laqué blanc, équipé de déflecteurs et registres de réglage, fixation par vis cachées avec plenum, y compris raccordement et toute suggestion 2 Fentes : longueur 1200 L'unité	19%	75,000	8		600,000
Fourniture et pose de diffuseur de reprise linéaire à fentes en aluminium extrudé peint laqué blanc, équipé de déflecteurs et registres de réglage, fixation par vis cachées avec plenum, y compris raccordement et toutes suggestion 2 Fentes : longueur 1200 L'unité	19%	75,000	8		600,000
*****Fourniture et pose de grille de soufflage***** Double déflection en aluminium extrudé anodisé, ailettes mobiles avec encadrement en aluminium extrudé, registre de réglage de débit et contre cadre. Marque France Air Type GAC 21 + RFS 07 ou similaire	0%	1,000	1	Offert	0,000
800 x 100 (U)	19%	50,000	9		450,000
1000 x 100 (U)	19%	50,000	12		600,000
1200 x 100 (2)	19%	75,000	2		150,000
Diffuseur de soufflage circulaire en aluminium extrudé peint avec damper de réglage de débit et toute suggestion Marque France Air Type DAU 45 + RFU ou similaire Ø 315 (U)	19%	50,000	3		150,000
*****Grille de reprise à simple déflexion en aluminium***** Extrudé anodisé, ailettes mobiles avec encadrement en aluminium extrudé, registre de réglage de débit et contre cadre. Marque France Air Type GAC 21 + RFS 07 ou similaire	0%	1,000	1	Offert	0,000
400 x 200 (U)	19%	50,000	3		150,000
800 x 100 (U)	19%	50,000	11		550,000
1000 x 100 (U)	19%	50,000	2		100,000
1000 x 200 (U)	19%	75,000	1		75,000
*****Grille d'air neuf en aluminium***** Extrudé peint laqué blanc, à lamelles pare pluie, équipée de volet de réglage de débit, moustiquaire y compris cadre de montage, raccordement et toute suggestion Marque de référence France Air type GEA + LDT 10 ou similaire	0%	0,000	1	Offert	0,000
300 x 300 (U)	19%	50,000	1		50,000
200 x 200 (U)	19%	50,000	2		100,000
Grille de prise d'air neuf autoréglage en plastique avec capuchon de façade et moustiquaire y compris fourniture de cadre en bois. Débit = 30 m3/h (U)	19%	50,000	26		1 300,000



## Commande fournisseur PO2601-0173

Date de commande : 20/01/2026

Code fournisseur : SU2601-00149

*****GAINES AERAULIQUES*****	0%	1,000	1	Offert	0,000
Fourniture et pose de gaines de soufflage en tôle Gaines de soufflage en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10ème (10/10 si l>700 mm calorifugées avec matelas de laine de verre 2,5 cm mini calorifuge maintenu par grillage ou équivalent y compris supports SIEBEC ou similaire , plenums, gaines flexibles de raccordement , prises de mesure étanches, et toute suggestion de pose (M²)	19%	150,000	52		7 800,000
Ø 250 (ML)	19%	85,000	25		2 125,000
Gaines de reprise et d'air neuf en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10ème (10/10 si l>700 mm y compris supports SIEBEC ou similaire avec garniture, plenums, prises de mesure étanches, et toute suggestion de pose (M²)	19%	125,000	70		8 750,000
Gaines de reprise en tôle circulaire Ø 200 (ML)	19%	75,000	5		375,000

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	71 915,000
Mode de règlement:	Chèque	Total TVA 19%	13 663,850
		Total TTC	85 578,850